

2015 OUTLANDER™ L

can-am®



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

ELECCIÓN DE MOTOR

	450	500
Tipo	427 cc	499.6 cc
	De un cilindro, 4 válvulas	Bicilíndrico en V, 8 válvulas (4 válvulas/cil.)
	Refrigerado por líquido, SOHC	
Diámetro y carrera	94 x 61.5 mm	82 x 47.3 mm
Potencia neta	< 15kW (solamente versión CE)	
Sistema EFI/Carburador	Regulador de 46 mm, 1 inyector VDO de Siemens [‡]	Regulador de 46 mm, 2 inyectores VDO de Siemens
Sistema de arranque	Eléctrico	
Transmisión	CVT, subtransmisión con alto, bajo, estacionamiento, neutro y trasero. Freno estándar por motor	
Tren de transmisión	Eje 2WD/4WD seleccionable con Visco-Lok [†] con diferencial delantero	
Emisiones de CO	Aprobado por Euro-2	

CHASIS

Armazón	SST G2
Tipo de suspensión delantera	Brazo A doble
Recorrido de la suspensión delantera	22.9 cm (9 plg.)
Tipo de suspensión trasera	Brazo independiente torsional de remolque (TTI) [™]
Recorrido de la suspensión trasera	22 cm (8.8 plg.)
Freno delantero	Frenos de discos dobles ventilados de 214 mm con pistones hidráulicos de pinza doble
Freno trasero	Frenos de discos simples ventilados de 214 mm con pistones hidráulicos de pinza doble
Neumáticos/Delantero	Carlisle [‡] Trail Wolf 63.5 x 20.3 x 30.5 cm (25 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos/Trasero	Carlisle Trail Wolf 63.5 x 25.4 x 30.5 cm (25 x 10 x 12 plg.)

PESO SECO

308 kg (678 lb)

319 kg (703 lb)

DIMENSIONES

L x An x Al (cm)	211 x 116.8 x 124 cm
L x An x Al (plg.)	83 x 46 x 49 plg.
Distancia entre ejes	129.5 cm (51 plg.)
Altura del asiento	85.8 cm (33.8 plg.)
Altura desde los bajos al suelo	26.7 cm (10.5 plg.)
Capacidad de remolque	135 kg (300 lb) 590 kg (1,300 lb)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 54.4 kg (120 lb) Trasero: 109 kg (240 lb)
Almacenamiento	Trasero 10.9 L (2.9 US gal.)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Instrumentación	Indicador digital multifunción: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de distancia y tiempo, medidor de combustible, posición de marcha, indicador 4x4, centro de diagnóstico, reloj
Eléctrico	Preconexión para cabestrante
Iluminación	70 W de proyectores dobles de 35 W con faro delantero/luz de freno
Salida de CC	Consola más luminosa
Aviso de alarma	Bocina

■ Características de las versiones con homologación CE

©2014 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas registradas de BRP o de sus afiliadas. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Visco-drive GmbH. ‡Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Las especificaciones para las unidades homologadas por la UE pueden variar ligeramente de las especificaciones que aquí se mencionan. Algunos modelos, equipamientos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en su país. Según la ubicación, BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. distribuyen los productos. Por nuestro compromiso continuo con la calidad y la innovación, BRP se reserva el derecho en cualquier momento de suspender o modificar las especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del operador y vea el DVD de seguridad antes de conducir. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV realicen un curso de capacitación. ATVS pueden ser peligrosos de operarse. Para conducir un ATV y un vehículo side-by-side (SSV), el operador y el pasajero deben usar casco, protección para ojos y ropa protectora. Respete la edad mínima según indica la ley. Nunca lleve pasajeros en ningún ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. En el caso de los ATV, BRP recomienda no transportar pasajeros menores de 12 años. Recuerde siempre que conducción y alcohol/drogas no se mezclan. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Conduzca con responsabilidad. BRP lo exhorta a "AVANZAR CON PRECAUCIÓN" en terrenos públicos y privados. Preserve sus futuras oportunidades de conducción al mostrar respeto por el medio ambiente, las leyes locales y los derechos de otras personas cuando conduzca. Conduzca siempre de forma responsable y segura. En este documento, aparecen conductores altamente calificados en ciertas condiciones controladas. No intente realizar estas maniobras si están más allá de su nivel de habilidad. Fotografías tomadas desde el exterior, en terrenos privados.

OPCIONES DE PAQUETES

OUTLANDER L

- Opciones del motor Rotax®
- Transmisión variable continua (CVT) con freno motor
- Armazón con tecnología Surrounding Spar (SST G2) y mando de contacto geométrico
- Suspensión delantera con doble brazo A
- Suspensión trasera con independiente torsional de remolque (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok
- Faros delanteros dobles de 35 W
- Distancia entre ejes de 129.5 cm (51 plg.)
- Portaequipajes de alta resistencia y multifuncional con sistema de accesorios de acoplamiento rápido LinQ™ y una capacidad de carga de 163.3 kg (360 lb)
- Indicador digital multifunción
- Capacidad de remolque* de 590 kg (1,300 lb)
- Imán de 400 W
- Compartimento trasero resistente al agua de 10.9 L

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Rojo Viper ■ 500¹ / 450
Gris claro ■ 500¹ / 450¹



OUTLANDER L DPS™

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Sistema dinámico de dirección asistida de triple modo (DPS)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
- Rines de aluminio moldeado de 30.5 cm (12 plg.)
- Imán de 500 W

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo ■ 500¹ / 450²
Gris claro ■ 500



¹ La versión con homologación CE no está disponible.

² Solo está disponible la versión con homologación CE.

* Capacidad de remolque de la versión con homologación CE 135 kg (300 lb)